

LECTROTAB

Η LECTROTAB σχεδιάζει και κατασκευάζει υψηλής ποιότητας συστήματα ηλεκτρομηχανικών φλαπς για σκάφη αναψυχής και εμπορικής ναυτιλίας. Είναι εύκολο να εγκατασταθούν σε νέα σκάφη ή να αντικαταστήσουν υπάρχοντα. Το κόστος συντήρησής τους είναι ελάχιστο, αφού δεν απαιτείται αντικατάσταση λαδιών. Η TREZOS MARINE τα φέρνει στην ελληνική αγορά διαθέτοντας μια μεγάλη γκάμα αυτών.

ΦΛΑΠΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΕΤ

Φλαπς με ανοξειδωτα πιάτα, μπουκάλες (12VDC, διαδρομή 2.25" (57mm) σε 8sec) και 7m καλώδιο

Ο σχεδιασμός των φλαπς παρέχει ασύγκριτη αντοχή και αξιοπιστία. Με τη συνεχή, ελασματοποιημένη άρθρωση εξαλείφεται η ανάγκη συγκόλλησης. Είναι κατασκευασμένα από ανοξειδωτο ατσάλι SS 304 (12 gauge), ανθεκτικό στη διάβρωση, ενώ η εγκατάστασή τους είναι απλή.



ΠΤΕΡΥΓΙΑ	ΣΚΑΦΟΣ	ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ
23 x 23cm ή 9 x 9"	4.0 - 6.0m ή 14 - 19ft	12V, 7m καλώδιο, Διαδρομή 2.25" (57mm σε 8s)
23 x 30cm ή 9 x 12"	5.0 - 7.5m ή 16 - 25ft	12V, 7m καλώδιο, Διαδρομή 2.25" (57mm σε 8s)
30 x 23cm ή 12 x 9"	5.5 - 8.5m ή 18 - 29ft	12V, 7m καλώδιο, Διαδρομή 2.25" (57mm σε 8s)
30 x 30cm ή 12 x 12"	5.5 - 9.5m ή 18 - 32ft	12V, 7m καλώδιο, Διαδρομή 2.25" (57mm σε 8s)
30 x 46cm ή 12 x 18"	6.0 - 12.0m ή 20 - 40ft	12V, 7m καλώδιο, Διαδρομή 2.25" (57mm σε 8s)

ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΦΛΑΠΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

Ο σχεδιασμός των φλαπς παρέχει ασύγκριτη αντοχή και αξιοπιστία. Με τη συνεχή, ελασματοποιημένη άρθρωση εξαλείφεται η ανάγκη συγκόλλησης. Είναι κατασκευασμένα από ανοξειδωτο ατσάλι SS 304 (12 gauge), ανθεκτικό στη διάβρωση.



ΠΤΕΡΥΓΙΑ	ΣΚΑΦΟΣ
23 x 30cm ή 9 x 12ft	5.0 - 7.5m ή 16 - 25ft
30 x 30cm ή 12 x 12ft	5.5 - 9.5m ή 18 - 32ft
30 x 46cm ή 12 x 18ft	6.0 - 12.0m ή 20 - 40ft

ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΦΛΑΠΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Τα πιάτα των φλαπς βαρέως τύπου έχουν ενσωματωμένες υπερυψωμένες άκρες (90 μοιρών) που εξασφαλίζουν ασύγκριτη αντοχή και αξιοπιστία. Με τη συνεχή, ελασματοποιημένη άρθρωση εξαλείφεται η ανάγκη συγκόλλησης. Είναι κατασκευασμένα από ανοξειδωτο ατσάλι SS 304 (12 gauge), ανθεκτικό στη διάβρωση.



ΠΤΕΡΥΓΙΑ	ΣΚΑΦΟΣ
30 x 30cm ή 12 x 12ft	5.5 - 9.5m ή 18 - 32ft

ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΦΛΑΠΣ

Οι μπουκάλες έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια ώστε να συνδυάζουν μια ήσυχη λειτουργία με ένα μη υδραυλικό σχεδιασμό χωρίς συντήρηση. Είναι ανθεκτικές στη διάβρωση, εξασφαλίζοντας ακριβή τοποθέτηση των πιάτων, παρέχοντας παράλληλα μέγιστη δύναμη ανύψωσης. Από μη μεταλλικό περίβλημα, πλήρως σφραγισμένο, χωρίς λάδι, χρησιμοποιούν ένα εσωτερικό παντεταρισμένο σύστημα εξισορρόπησης πίεσης.



ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ (τοποθετούμενη)	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	VOLT	ΚΑΛΩΔΙΟ
292mm	302mm	2.25" (57mm) σε 8 sec	12V	7m
292mm	276mm	2.25" (57mm) σε 8 sec	12V	1.8m
254mm	254mm	1.5" (38mm) σε 6 sec	12V	7m
377mm	-	4" (102mm) σε 7 sec	12V	7m
377mm	-	4" (102mm) σε 7 sec	24V	7m

ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΦΛΑΠΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Οι μπουκάλες βαρέως τύπου είναι κατάλληλες για σκάφη υψηλών ταχυτήτων ή για αντίξοες συνθήκες. Σχεδιασμένες με ακρίβεια και με ενισχυμένη, ανοξείδωτη βάση στο ανώτερο μέρος τους, συνδυάζουν μια ήσυχη λειτουργία με ένα μη υδραυλικό σχεδιασμό χωρίς συντήρηση. Είναι ανθεκτικές στη διάβρωση, εξασφαλίζοντας ακριβή τοποθέτηση των πιάτων, παρέχοντας παράλληλα μέγιστη δύναμη ανύψωσης. Από μη μεταλλικό περίβλημα, πλήρως σφραγισμένο, χωρίς λάδι, χρησιμοποιούν ένα εσωτερικό παντεταρισμένο σύστημα εξισορρόπησης πίεσης.



ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ (τοποθετούμενη)	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	VOLT	ΚΑΛΩΔΙΟ
292mm	302mm	2.25" (57mm) σε 8 sec	12V	7m

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ UP - DOWN

Ο διακόπτης έχει βελτιωμένη στεγανοποίηση για την αποτροπή εισόδου νερού και χωνευτούς διακόπτες για την αποφυγή σπασιμάτων. Είναι ενός σταθμού, 12 / 24V.

- Ασφάλεια: 20A στα 12V (1 μπουκάλα/ανά φλαπς) - 30A στα 12V (2 μπουκάλες/ανά φλαπς)
- Διαστάσεις εγκατάστασης: 57 x 51mm
- Διαστάσεις: 79,4 x 82.5mm



ΤΡΙΜΟΜΕΤΡΑ

ΤΡΙΜΟΜΕΤΡΟ ΑΦΗΣ UP – DOWN LED

Τριμόμετρο με μικροεπεξεργαστή και ενδείξεις led, οι οποίες αυτόματα φωτίζουν ανάλογα με το φως - πλήρως αδιάβροχο και σφραγισμένο, ανθεκτικό στις ηλιακές ακτινοβολίες. Επιστρέφει αυτόματα στην τελευταία θέση των φλαπς εάν ο κινητήρας σβήσει και ξαναπάρει μπροστά. Έχει αυτόματη ανάκληση των φλαπς και βαθμονόμηση με κλειδί. Δεν απαιτείται εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας για συστήματα μονής ή διπλής ενεργοποίησης ανά φλαπς. Με ρυθμιζόμενα προγράμματα, 12 / 24V

- Μονού ή διπλού σταθμού / Μιας ή δύο μπουκαλών ανά φλαπς
- Ασφάλεια: 15 ή 20A στα 12V (1 μπουκάλα ανά φλαπς)
- Διαστάσεις εγκατάστασης: 57mm ως 64mm
- Διαστάσεις: 77 x 77 x 11mm



ΤΡΙΜΟΜΕΤΡΟ MANUAL UP – DOWN LED

Τριμόμετρο με μικροεπεξεργαστή και ενδείξεις led, οι οποίες αυτόματα φωτίζουν ανάλογα με το φως - πλήρως αδιάβροχο και σφραγισμένο, ανθεκτικό στις ηλιακές ακτινοβολίες. Επιστρέφει αυτόματα στην τελευταία θέση των φλαπς εάν ο κινητήρας σβήσει και ξαναπάρει μπροστά. Έχει αυτόματη ανάκληση των φλαπς και βαθμονόμηση με κλειδί. Δεν απαιτείται εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας για συστήματα μονής ή διπλής ενεργοποίησης ανά φλαπς. Με ρυθμιζόμενα προγράμματα και διακόπτη αφής, 12 / 24V



- Μονού σταθμού / Μια μπουκάλια ανά φλαπς
- Ασφάλεια: 15 ή 20A στα 12V ή 24V (1 μπουκάλια ανά φλαπς)
- Διαστάσεις εγκατάστασης: 50mm
- Διαστάσεις: 80 x 77 x 11mm

ΤΡΙΜΟΜΕΤΡΟ AUTO UP – DOWN LED

Καθώς οι συνθήκες αέρα, θάλασσας και φορτίου αλλάζουν, το τριμόμετρο προσαρμόζει ανάλογα τα φλαπς για μια πιο άνετη και ευχάριστη βόλτα επιτυγχάνοντας παράλληλα και οικονομία καυσίμου. Παρόλ' αυτά εμποδίζει τις αυτόματες διορθώσεις σε περίπτωση στροφής του σκάφους. Με μικροεπεξεργαστή, ενδείξεις led - οι οποίες αυτόματα φωτίζουν ανάλογα με το φως - και ενσωματωμένο GPS, είναι πλήρως αδιάβροχο (IP68) και σφραγισμένο, ανθεκτικό στις ηλιακές ακτινοβολίες. Δεν απαιτείται εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας. Έχει αυτόματη ανάκληση των φλαπς, ενώ είναι σχεδιασμένο για σκάφη μεγαλύτερα των 20ft, 10 / 30V



- Μονού σταθμού
- Ασφάλεια: 15A στα 12V (1 μπουκάλια ανά φλαπς) ή 10A στα 24V
- Διαστάσεις εγκατάστασης: 50mm
- Διαστάσεις: 80 x 77 x 11mm



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: Αθηνάς 30 , 10551 - Αθήνα

Τηλ.: 210-3250227, 3254552 - Φαξ: 210-3219483

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2: Λεωφ. Αθηνών 212, 10442 - Αθήνα

Τηλ.: 210 5155680, 5155690 - Φαξ: 210 5155652

www.trezos - marine.gr / e-mail: info@trezos-marine.gr